

## BOMBA DOSEADORA AUTOMÁTICA DRAINFLOW

**Especificação técnica:** Bomba doseadora externa automática DWM/D9D, caixa com proteção IP65, com temporizador programável com ecrã de Cristais líquidos, preconizado para marcação até 4 doses diárias; Estrutura de bomba doseadora pré-fabricada em polipropileno; resistente à água; Alimentação Elétrica 220 V/240V; nto de Ligação de 12V; Tubo de sucção e transporte de produto biológico em PVC 6mm DI 9mm DE; Temporizador controlado através de relógio digital interno; KIT de Acessórios de ligação à tubagem de acesso ao separador de gorduras ou sistema de drenagem. /tubagem e de ligação à parede;

**Opcional:** Fornecido com embalagem de 20 litros de produto biológico "Drainflow"



Dimensões HxWxD)	Peso (kg)	Material	Alimentação	Cabeça de bomba	de	Caudal
126x105x101	1	Cabine robusta de polipropileno resistente à água IP65. Classe 2	220 V	Cabeça de bomba com bomba peristáltica separada		115ml/min

### Circuito da unidade

Unidade de controlo com microprocessador e display LCD alfanumérico 16x2 LCD Programado via 4 botões (código de acesso opcional)

	<p>1x Tubo de silicone peristáltico 5mm incluindo conectores de compressão e silicone para colocação no tubo</p> <p>1 x Peso de cerâmica e filtro</p> <p>1 x Tubo de injeção</p> <p>1 x Tubo de Polietileno 3000mm</p> <p>Acessórios de Fixação</p>	 <p>Embalagem de 20 litros de DrainFlow</p>
---	---	---

Nota: Os esquemas de princípios não são contratuais, bem como as dimensões acima definidas poderão ser sujeitas a alterações sem aviso prévio. Outras medidas por consulta